

ニトリルゴムフルコーティングで
あらゆる油作業に最適!

NBRセーフティーMAXI マキシ

- 水や、油で濡れた環境下でも抜群のグリップ力を発揮する発泡ニトリルコート。
- 18ゲージシームレス編みによる作業性に優れたやわらかさ。
- 手首の曲線部に弾性糸を配し、今までにないフィット感を実現し、自然体の手型にフィットする立体成型により手にかかるストレスを軽減します。
- 手の平、指先にかけてニトリルゴムをトリプルコートすることで耐油性、耐摩耗性に優れています。
- 抗菌防臭加工により汗や、汚れによる臭いの発生を抑えます。

NBRセーフティーMAXIIは、CEマークの耐摩耗性において、最高ランクの4の商品です。摩耗だけではなく、引裂、突刺しにも強い性能があります。



CEマーキング
欧州連合(EU)の要求基準を満たすものに付けられるマークです。



EN388基準
機械的な危険保護評価マークです。

4132

耐摩耗 耐切削 耐引裂 耐突刺
1~4 1~5 1~4 1~4

試験基準で有名なEN基準の耐摩耗・耐切削・耐引裂・耐突刺レベルを左から各数値で表します。

NBRセーフティーMAXI(マキシ)

品番: 601557/M 601556/L 601555/LL

材質: 表:ニトリルゴム 裏:ナイロン

サイズ: 全長約26cm(全サイズ共通)

CE 
4132

お問い合わせご注文は、

[発売元]

S.W.S
湘南ワイパーサプライ

株式会社 湘南ワイパーサプライ